



vollautomatische
Frostschutzkontrolle

inkl. 7 L Wassertank

einfacher Transport und
Standortwechsel

entfeuchtet bis zu
50 Liter pro Tag

Dauerentfeuchtung
durch Abflussschlauch



Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547

GTIN-Code: 4015671448606

Unser Güde **Bautrockner GBT 50.1** ist besonders umweltschonend! Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

Ausstattung:

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Entfeuchtungsleistung bis zu 50 L pro Tag
- einfacher Transport und Standortwechsel
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- integrierter Wassertank 7 L
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Netzspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IP 22 |
| Motorleistung (P1) | 900 W |
| min. zulässige Umgebungstemperatur | 5 °C |
| max. zulässige Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Entfeuchtungsleistung (pro Tag) | 50 l |
| Kühlmittel | R290 |
| Luftumwälzung | 300 m ³ /h |
| Wasserbehälters | 7 l |

 6 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 510 x B 410 x H 725 mm (VE 1)

 netto / brutto: 31 kg / 33 kg