



20m/min
Vor- und Rücklauf

bis zu 22kN Verdichtungsdruck

40cm Verdichtungstiefe

Arbeitsplatte
660 x 380 mm

mit Gummimatte & Fahrwerk
für empfindliche Oberflächen

Rüttelplatte GRP 125

Art.-Nr.: 55574

GTIN-Code: 4015671814173

Die Güde **Rüttelplatte GRP 125** ist ideal für
Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Ölmangelsicherung
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- Inkl. Fahrwerk

BAU
GERÄTE

Technische Daten	
Motor-Bauart	4-Takt
Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm³
Motoröl	0,6 l
Startsystem	Reversierstart
Vibrationsstöße	4600 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min
max. Verdichtungsdruck	22 kN
Verdichtungstiefe	40 cm
Arbeitsplatte	660x380 mm



1 Stk.



Nicht vorhanden



L 820 x B 465 x H 1030 mm (VE 1)



netto / brutto: 133 kg /