

# VIDEOENDOSKOP

PCE-VE 340N



- » **Kabellänge 1 m, 2 m oder 10 m (je nach Modell)**
- » **Schlauchdurchmesser 5,5 mm**
- » **Speicherung von Bildern und Videos**
- » **32 GB Speicherkarte inkl.**
- » **LED Beleuchtung**
- » **drei Spiegel im Lieferumfang 70°, 90° und 110°**
- » **robuster Tragekoffer inkl.**
- » **weitere Kamera**
- » **Schläuche optional**

Das Videoendoskop ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Wählen Sie bei dem Videoendoskop zwischen den drei Längen 1, 2 und 10 Meter. Dieses Videoendoskop ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video-Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern.

Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Videoendoskop so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Videoendoskop (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

## Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	TFT-Farbdisplay
Displaygröße	3,5 Zoll
Display Aktualisierungsrate	30 x pro Sekunde
Speichermedium	SD-Karte
Speicherkapazität	32 GB
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	Speichermöglichkeit: Bild und Video
Schnittstelle	Mini-USB, AV out, SD-Karte
Sensor	CMOS
Kameraauflösung	320 x 240 Pixel
Auflösung	Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240)
Kameraausrichtung	frontal 0°
Betriebsdauer	4 h
Kabellänge	10 m
Länge Kamerakopf	18 mm
Durchmesser Kamerakopf	5,5 mm
Bewegung Kamerasonde	flexibel
Weitere Abmessungen	Breite Griff 79 mm
Blickfeld	56 °
Blickfeldtiefe	10 ... 60 mm
Lichtstärke	4 LEDs
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch
Schutzklasse (Gerät)	IP52
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V   50 ... 60 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Gewicht	390 g
Betriebsbedingungen	0 ... 45 °C, 0 ... 95 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 45 °C, 0 ... 95 % r. F.
Kapazität	2300 mAh
Abmessungen ( L x B x H )	207 x 118 x 37 mm