

VIDEOENDOSKOP

PCE-VE 380N



- » **Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser**
- » **Kamerakopf wasserdicht**
- » **helle LED Beleuchtung**
- » **inkl. Handgerät**
- » **Schubkabel mit 30 Metern Länge**
- » **Akkubetrieb**
- » **SD-Kartenspeicher**
- » **Lieferung im Koffer komplett inkl. Zentrierstern und SD-Karte**

Das Videoendoskop ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Das Videoendoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einem Videoendoskop so einfach.

Dieses Videoendoskop bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit dem Videoendoskop lassen sich Bilder und Video-Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.

Spezifikation

| Allgemeine technische Daten | |
|---------------------------------------|--|
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Display Aktualisierungsrate | 30 x pro Sekunde |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Speichermöglichkeit: Bild und Video, SD-Karte im Lieferumfang vorhanden |
| Schnittstelle | Mini-USB, AV out, SD-Karte |
| Sensor | CMOS |
| Auflösung | Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240) |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Betriebsdauer | 4 h |
| Kabellänge | 30 m |
| Länge Kamerakopf | 20 mm |
| Durchmesser Kamerakopf | 28 mm |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP68 |
| Weitere Abmessungen | Handgerät Griff Breite 79 mm Kabellängenmesser 62 x 110 x 24 mm |
| Blickfeld | 150 ° |
| Blickfeldtiefe | 10 ... 100 mm |
| Lichtstärke | 8 LEDs |
| Kabelart | Glasfaser |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V 50 / 60 Hz |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Gewicht | 390 g |
| Weitere Gewichte | Kabeltrommel 3500 g |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 45 °C, 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 ... 45 °C, 0 ... 95 % r. F. |
| Kapazität | 2300 mAh |
| Abmessungen (L x B x H) | 207 x 118 x 37 mm |