



Spezifikation

Glanz	
Messbereich	0 ... 160 GU
Auflösung	0,1 GU
Genauigkeit	±1,2 GU / ±1,2 %

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	TFT Touchscreen
Displaygröße	3,5 Zoll
Speichermedium	Interner Speicher
Speicherkapazität	5000 Werte
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	Basismessung: 1000, Statistischer Modus: 5000, Dauermessung: 5000
Schnittstelle	Mini-USB, RS232
Norm(en)	ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457
Messfläche Zusatzinformation	20 ° : 10x10 mm / 60 ° : 9x15 mm / 85 ° : 5x36 mm
Wiederholgenauigkeit	±0,1 GU / ±0,2 GU / ±0,2 GU (%)
Messzeit	1 s
Reproduzierbarkeit	±0,2 GU / ±0,5 GU / ±0,5 GU (%)
Messgeometrie	20°, 60°, 85°
Farbart	entspricht CIE 1931(2 °) unter einer CIE C - Lichtquelle
Menüsprache	Englisch (US), Chinesisch
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Gewicht	350 g
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-20 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F.
Kapazität	3200 mAh
Abmessungen (L x B x H)	160 x 75 x 90 mm