

# VIDEO ENDOSKOP

PCE-VE 1030N



- » **Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser**
- » **Kamerakopf wasserdicht**
- » **helle LED Beleuchtung**
- » **inkl. Handgerät mit großem 7" Display**
- » **Schubkabel mit 30 Metern Länge**
- » **Akkubetrieb**
- » **SD-Kartenspeicher**
- » **Lieferung im robusten Koffer**

Das Video Endoskop ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Das Video Endoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einem Video Endoskop so einfach.

Dieses Video Endoskop bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit dem Endoskop lassen sich Bilder und Video-Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.

## Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	LC Touch Display
Displaygröße	7 Zoll
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Speichermedium	SD-Karte
Speicherkapazität	32 GB
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	SD-Karte bis maximal 32 GB
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Karte
Auflösung	Bildauflösung: 640 x 480 JPEG Videoaufnahme: 640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme)
Kameraausrichtung	frontal 0°
Betriebsdauer	5 h
Automatische Abschaltung von...bis	5 ... 30 min.
Automatische Abschaltung deaktivierbar	Ja
Kabellänge	30 m
Länge Kamerakopf	20 mm
Durchmesser Kamerakopf	28 mm
Schutzklasse Kamerasonde	IP68
Blickfeld	150 °
Blickfeldtiefe	10 ... 100 mm
Lichtstärke	8 LED's
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch, Slowenisch, Estnisch, Finnisch
Schutzklasse (Gerät)	IP57
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V   Hz 50 / 60
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Gewicht	1310 g
Betriebsbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Kapazität	2400 mAh
Abmessungen ( L x B x H )	240 x 154 x 47 mm