

ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BS 3000



- » **Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional**
- » **erhältlicher Prüfgewichte**
- » **Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit**
- » **Anzeigenumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs)**
- » **ISO-Kalibrierzertifikat ist zur Analysen-Waage optional erhältlich**
- » **(z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)**
- » **Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)**
- » **verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, ozt, lb, oz, ct,**
- » **gn)**
- » **staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54**
- » **Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang**

Die Zähl-Tischwaage ist eine Zähl-Tischwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Zähl-Tischwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion.

Standardmäßig wird die Zähl-Tischwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügt diese Zähl-Tischwaage über verstellbare, sowie arretierbare, Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Zähl-Tischwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmäßigen Rekalibrierung einschicken.

Die Zähl-Tischwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Eingangskontrolle und

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 g
Auflösung [d]	0,1 g

Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	- Stückzählung mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 der 100 Stück - Mindestgewicht bei Stückzählung: 0,2 g/Stück
Display Typ	LCD
Displaygröße	2,8 Zoll
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Material Wägeplatte	Edelstahl
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	9 V/ 100 mA
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Gewicht	600 g
Akku/Batterie	6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Abmessungen (B x H x T)	165 x 70 x 245 mm