



- ▶ Schnelle und effiziente Raumerwärmung durch Zirkulationswärme
- ▶ Sparsam durch Nutzung des thermischen Luftauftriebs
- ▶ 3 Heizstufen (750/1250/2000 W)
- ▶ Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung
- ▶ Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur
- ▶ Inkl. Griffmulden, für den mobilen Einsatz

## WÄRMEKONVEKTOR CLASSIC 2000 W

HWK 2000/3/2

### Ausstattung

- ▶ mechanisches Thermostat
- ▶ Griffmulden
- ▶ Überhitzungsschutz
- ▶ Thermosicherung
- ▶ Standfüße

### Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 36 %                  |
| Netzanschluss                   | 220-240 V ~ 50-60 Hz  |
| Heizleistung                    | 1800-2000 W           |
| Heizstufen                      | 3 (750/1250/2000 W)   |
| Raumheizvermögen                | ca. 60 m <sup>3</sup> |
| Netzkabel mit Schukoform        | ca. 145 cm            |
| Schutzklasse/-art               | I/IPX0                |
| Qualitätsstandard               | Intertek GS, CE       |

### Logistische Daten

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer          | 1 03 03 0076              |
| EAN-Nummer             | 4012294206385             |
| Produktgewicht         | ca. 2,6 kg                |
| Gesamtgewicht          | ca. 3,4 kg                |
| Produktmaß (BxTxH)     | ca. 58,5 x 20,0 x 42,5 cm |
| Verpackungsmaß (BxTxH) | ca. 63,0 x 14,0 x 43,5 cm |



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.