



- ✓ Für den Innen- oder Außenbereich geeignet durch IP45 Zertifizierung
- ✓ Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196 inklusive
- ✓ Fest montiertes dreiphasiges Ladekabel von 5 m Länge
- ✓ LED Statusanzeige
- ✓ Praktische Kabelhalterung
- ✓ Keine Nutzerauthentifizierung notwendig
- ✓ Anschluss an Photovoltaikanlage möglich
- ✓ RS485 BUS Schnittstelle



WALLBOX 11 KW, FI-SCHALTER

LWB 11/1 F Comfort

Technische Daten

Netzspannung

3-phasig 400V

Frequenz

50/60 Hz

Max. Ladeleistung

11 KW

Stromstärke

16A max.

RCD (FI-Schalter)

30mA VDE 0664 Teil 100

Ladekupplung

Typ 2 Stecker oder Steckdose gemäß EN 62196

Kabellänge

5 m

Montage

Wand

Schutzgrad

IP45

Überspannungskategorie

III

Logistische Daten

Artikelnummer

1 11 03 0017

EAN-Nummer

4012294220190

Produktgewicht

6,6 kg mit Ladekabel

Produktmaß (BxTxH)

ca. 48,0 x 36,0 x 13,0 cm