

EV-Ladestation 11kW EMB011AC1RW



11 kW



3 Phases



RFID Card reader



Type 2 Plug



IP65

Produkt Info



Die EM2GO Wallbox zählt mit Ihrer **kompakten Größe** zu den kleinsten und platzsparendsten Wallboxen auf dem Markt - Ob in einer kleinen Garage oder unauffällig an der Hauswand fügt sich die Wallbox perfekt an jeden Platz ein. Die leistungsstarke, **3-phasige** EV-Ladestation mit **11kW Ausgangsleistung** verfügt über ein 5 Meter langes Type 2 Ladekabel, mit dem Sie Ihr E-Fahrzeug **sicher und schnell** aufladen können. Die EM2GO Wallbox mit Intelligenter Steuerung verfügt über eine **Bluetooth-Schnittstelle** zur Übersicht der Ladevorgänge und der bequemen Steuerung über eine **Smartphone-App**. Des Weiteren hat die Wallbox einen integrierten **RFID-Leser** für RFID-Karten. Der eingebaute **allstromsensitive Differenzstromsensor (RCMU)** schützt gegen Fehlerströme während eines Ladevorgangs. Die **integrierte LED-Anzeige** informiert über den aktuellen Status der Ladestation. Die EM2GO EV-Ladestation ist mit intelligenter Elektronik ausgestattet. So ist Ihr Fahrzeug gegen Über-/Unterspannung, Fehlerströme, Kurzschlüsse und hohe Temperaturen **bestens geschützt**. Mit dem beiliegenden Halter kann das Ladekabel praktisch verstaut werden.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 400V AC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, 3-Phasig
- Betriebsstrom: 16 Ampere
- Max. Ausgangsleistung 11kW: 1-Phasig 16A bis zu 3.7kW / 2-Phasig 16A bis zu 7.4kW / 3-Phasig 16A bis zu 11kW
- Phasen-Modus: 3 Phasen + N + PE
- Drahtlose Schnittstelle zur Verbindung und Steuerung mit Bluetooth®-fähigen Endgeräten
- Integrierter RFID-Kartenleser
- Anschluss: Typ 2 Stecker
- Kabellänge: 5 Meter

- Kabellänge Zuleitung: 60 Zentimeter (5x4mm²)
- Sicherheit: Allstromsensitiver Differenzstromsensor (RCMU), Übertemperatur, Über-/Unterspannung, Überstrom, Erdungsschutz
- LED-Anzeige
- Gehäuse: IP65, spritzwassergeschützt
- Material: PC+ASA
- Betriebstemperatur: -30 bis +55 °C
- Abmessungen: 180 mm × 180 mm × 64.5 mm
- Gewicht: 4kg

Art.Nr: EMB011AC1RW

EAN: 4024559262951