

## Artikelnummer:

ELED600000BKDR-DALI

## Beschreibung:

DALI dimmbares LED-Netzteil, BOKE, 40 W, 24-38 V, IP20, TÜV, ENEC, Möbelzulassung, mit Junction Box



## Technische Spezifikationen

<b>SKU:</b>	ELED600000BKDR-DALI
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit:</b>	-40-80 °C , 5-85 % relative Luftfeuchtigkeit , nicht kondensiert
<b>Temperaturbereich:</b>	-20°C bis +45°C
<b>Schutz:</b>	Vor Überlastung oder Überhitzung
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h
<b>Dimmer:</b>	1-100%, AM(Amplitude Modulation)
<b>Gewicht:</b>	194g
<b>Maße:</b>	228x60,9x30 mm
<b>EAN:</b>	4260508899650

### OUTPUT

<b>Gleichstrom:</b>	1050mA
<b>Spannung:</b>	24-38 V
<b>DC max.:</b>	50 VDC
<b>Nennleistung:</b>	40 W
<b>Ausgangsstromwelligkeit:</b>	±2 %
<b>Lastregelung:</b>	±3 %



INPUT	
<b>Nennspannung:</b>	200-240 V
<b>Frequenzbereich:</b>	0/50/60 Hz
<b>Start/Umschalten/Drehen aus:</b>	<0 , 7 s ( Wechselstrom Start ), <0 , 7 s ( DC Start ), <0 , 3 s ( AC/DC Umschaltung ), <0,5s ( Drehen aus )
<b>Leistung Verbrauch:</b>	Voll Belastung ( Pin ): 44,9W , NEIN Belastung ( Pno ): N / A, An Bereitschaft ( Psb ) : < 0,5 W, Netzwerk Standby ( Pnet ) : N / A
<b>Effizienz:</b>	89%
<b>Powerfaktor:</b>	PF>0,97
<b>Eingangsstrom:</b>	0,23 A
<b>Schaltzyklen:</b>	50.000

